

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bestolife 72733

Резьбовая смазка для высоких давлений/высоких температур для обсадных, трубопроводных труб и НКТ.

ЦВЕТ	Медно-черный
ВЯЗКОСТЬ	310 – 330
ВЕС ГАЛЛОНА	15.8 фунтов на галлон
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕОБРАЗОВАНИЯ	350° F/ 177° C
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	385° F/ 196° C
ТЕКУЧА ДО	10° F/ -12° C
ПАРАМЕТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ	500° F/ 260° C
КОЭФФИЦИЕНТ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	1.0

Смазка Bestolife 72733 превышает требования, указанные в API Рекомендованной Практике 5A3*. Предотвращает коррозионное истирание при проведении операций свинчивания и развинчивания, предотвращает возникновение утечек при температурах, превышающих 300°F, и выдерживает давления до 10,000 PSI, устойчива к размыванию, не распадается на элементы и не изменяет своего объема не затвердевает и не высыхает, а также не испаряется и не окисляется. Содержит химические вещества, замедляющие коррозию, препятствующие образованию точечной коррозии и изменению цвета при хранении.

* API Рекомендуемая практика 5A3: «Рекомендуемая практика проверки резьбовой смазки для соединений, используемых для обсадных, насосно-компрессорных и трубопроводных труб» первое издание 1ое Октября 1996г.

**ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА КИСЛОРОДНЫХ ЛИНИЯХ И В СРЕДАХ С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА.**

